

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV10M Q+ Bypass (Aurastat)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP481B/544		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A+ (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	86%		
Didžiausias srautas	399m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	76.89W		
Garso galios lygis	53dB		
Atskaitos oro srautas	0.0776m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.2752W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-80.7	-42.0	-17.2
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEO)h/a	7.3	1.9	1.5
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	90.2	46.1	20.8
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėtis	Pasirinktinis nuotolinis įrenginys montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.co.uk		

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui