

Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV2 Q Plus Aura Enthalpy			
Típus azonosítója	TP411BE			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszertelt hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer - Entalpia			
A h visszanyerés hatékonysága	73%			
Maximális keringetési sebesség	318m ³ /h			
Effektív teljesítménybemenet	56.50W			
Hanger szintje	47dB			
Referencia keringetési sebesség	0.0619m ³ /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.2538W/(m ³ /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	0.65 *			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		Hideg éghajlati viszonyok	Átlagos éghajlati viszonyok	Meleg éghajlati viszonyok
SEC	kWh/(m².a)	-75.7	-39.6	-16.3
AEC éves áramfogyasztás	kWh/a	7.2	1.8	1.3
AHS éves fűtési megtakarítás	kWh	84.9	43.4	19.6
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrő cseréjével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Összeszerelési elvtől / szétszerelési utasítások	www.titon.co.uk			

* 0–10 V szobai érzékelők használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében