

# Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



<b>Tiekėjo pavadinimas</b>	Titon			
<b>Tiekėjo adresas</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Modelis</b>	HRV3 PH ECOaura			
<b>Tiekėjo modelio žymuo</b>	TP412BPH/RH			
<b>Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)</b>	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)			
<b>Deklaruota tipologija</b>	Dvikryptis			
<b>montuotos pavaros tipas</b>	Tolydžiojo reguliavimo pavara			
<b>Šilumos atgavimo sistema</b>	Rekuperacinė			
<b>Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas</b>	86%			
<b>Didžiausias srautas</b>	379m <sup>3</sup> /h			
<b>Faktinis pajamos galia</b>	90.40W			
<b>Garso galios lygis</b>	50dB			
<b>Atskaitos oro srautas</b>	0.0738m <sup>3</sup> /s			
<b>Atskaitos slėgio skirtumas</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.3406W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Vidinio valdiklio faktorius</b>	0.65 *			
<b>Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis</b>	3%			
<b>Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis</b>	3%			
		<b>Šaltas klimatas</b>	<b>Vidutinis klimato sąlygos</b>	<b>Šiltas klimatas</b>
<b>Savitasis energijos suvartojimas (SEC)</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-79.9	-41.1	-16.3
<b>Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)</b>	<b>kWh/a</b>	7.6	2.3	1.8
<b>Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)</b>	<b>kWh</b>	90.2	46.1	20.8
<b>Vizualinio spėjimo dėl filtro padėtis</b>	Pasirinktinis nuotolinis valdymas, jei vietoje montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove			
<b>Surinkimo ir išardymo instrukcijos</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui