

Fiche de produit (FR)



Nom du fournisseur	Titon			
Adresse du fournisseur	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modèle	PURGE EXTRACT UNIT			
Référence du modèle	TP625/099			
Classe de consommation d'énergie spécifique	SEC Classe E (Climat moyen) SEC Classe B (Climat froid) SEC Classe F (Climat chaud)			
Typologie déclarée	Simple flux			
Type de motorisation installé	Moteur à variateur de vitesse			
Type de système de récupération de chaleur	Aucun			
Efficacité thermique de récupération de chaleur	0%			
Débit maximal	428m ³ /h			
Puissance électrique absorbée	29.80W			
Niveau de puissance acoustique	56dB			
Débit de référence	0.0833m ³ /s			
Différence de pression de référence	50Pa			
SPI	0.0993W/(m ³ /h)			
Facteur de régulation de ventilation	1.00			
Taux de fuites internes maximal déclaré	0%			
Taux de fuites externes maximal déclaré	10%			
		Climat froid	Climat moyen	Climat chaud
SEC	kWh/(m².a)	-30.4	-14.0	-4.6
Consommation annuelle d'électricité AEC	kWh/a	1.2	1.2	1.2
Economie annuelle de chauffage AHS	kWh	33.6	17.2	7.8
Instructions de préassemblage/démontage	www.titon.com			